

0 601 7D1 300 – GWS 17-125 PS

Référence article	0 601 7D1 300
EAN	4059952576664
Boîte carton	✓
Capot de protection 1 605 510 365	✓
Capot de protection spécial tronçonnage enclipsable 2 608 000 756	✓
Clé à ergots 1 607 950 043	✓
Ecrou de serrage 1 603 340 040	✓
Filtre à poussière 2 608 000 824	✓
Flasque de serrage 1 605 703 099	✓
Poignée auxiliaire Vibration Control 2 608 900 000	✓



Données Techniques

Description

Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	130 x 390 x 160 mm
Tension, électrique	230 V
Plage de tension	220 – 240 V
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 94 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 102 dB(A). Incertitude K = 3 dB.
X-LOCK	Non



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	1.700 W
Régime à vide	2.800 – 11.500 tr/min
Filetage de la broche	M14
Poignée principale	Champignon
Ø meule	125 mm
Perçage, Ø	22,2 mm
Dimensions de l'outil (largeur)	265 mm
Dimensions de l'outil (longueur)	326 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	107 mm
Poids	2,2 kg
Interrupteur	Interrupteur PROtection

Information Ventes

Positionnement

- Rapport puissance/surface de préhension sans précédent avec PROtection switch et présélection de vitesse

Avantage utilisateur

- Nouveau PROtection switch (interrupteur homme mort) très pratique coupant immédiatement l'alimentation après son relâchement
- Présélection de vitesse pour un réglage personnalisé de la vitesse de rotation
- Avec KickBack Control, protection antiredémarrage, poignée latérale Vibration Control et ouïes d'aération placées au dos de l'outil