



Fiche produit 06.10.20

20-05-2014

Huile tronçonneuse XS100

Description

Chainlube XS 100 est composée d'huiles de base de première qualité peu aromatiques et d'un ensemble spécial d'additifs lui conférant les propriétés suivantes :

- Excellente adhérence à la chaîne, ce qui empêche l'huile de partir de la chaîne
- Lubrification exceptionnelle

Application

Chainlube XS 100 a été spécialement créée pour lubrifier la chaîne de coupe des tronçonneuses pour qu'elle ne coince ou ne casse pas. Chainlube XS 100 ne convient PAS pour lubrifier le moteur d'entraînement.

Analyses standard typiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,883
Viscosité 40 °C, mm ² /s	100,00
Viscosité 100 °C, mm ² /s	11,30
Indice de viscosité	98
Point d'éclair COC, °C	230
Point d'écoulement, °C	-25

Les données mentionnées ci-dessus permettent au lecteur de se faire une idée des qualités et des applications possibles de nos produits. Bien que cet aperçu ait été formulé avec les plus grands soins et à la date mentionnée, l'auteur n'assume aucune responsabilité concernant les dégâts éventuellement causés par suite d'imperfections et/ou d'inexactitudes figurant dans cet aperçu, notamment en cas de fautes de frappe possibles. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent pour tous les produits. Il est conseillé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de faire son choix définitif en collaboration avec le fournisseur.