



Fiche produit 01.10.22

20-05-2014

HDX 30

Description

HDX 30 est une huile moteur monograde composée d'huiles de base de première qualité, raffinées avec des solvants, et d'additifs lui conférant les propriétés suivantes :

- Grande résistance à l'usure, à la corrosion et au moussage
- Grand pouvoir détergent et dispersant
- Grande résistance à l'oxydation

Application

HDX 30 est un lubrifiant qui convient aussi bien aux moteurs essence que diesel des voitures et camionnettes fonctionnant dans des conditions faciles. Ne convient pas aux turbodiesels qui exigent un niveau minimum API CD ou Mil-L-2104 C/D.

Spécifications

API SF/CC	CCMC G2/D1	Mil-L-46152B/C
Ford M2C153-C (SF/CC)	Ford M2C9011-A	GM 6085M

Analyses standard typiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,885
Viscosité 40 °C, mm ² /s	103,00
Viscosité 100 °C, mm ² /s	11,70
Indice de viscosité	98
Point d'éclair COC, °C	230
Point d'écoulement, °C	-18
Alcalinité, mgKOH/g	3,6
Cendres sulfatées, %	0,55

Les données mentionnées ci-dessus permettent au lecteur de se faire une idée des qualités et des applications possibles de nos produits. Bien que cet aperçu ait été formulé avec les plus grands soins et à la date mentionnée, l'auteur n'assume aucune responsabilité concernant les dégâts éventuellement causés par suite d'imperfections et/ou d'inexactitudes figurant dans cet aperçu, notamment en cas de fautes de frappe possibles. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent pour tous les produits. Il est conseillé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de faire son choix définitif en collaboration avec le fournisseur.