

2 608 656 019 – Lame de scie sabre S 1122 BF



Référence article	2 608 656 019
EAN	3165140093552



Données Techniques

Description

Spécification	Flexible for Metal
Texte produit, accessoires gris	S 1122 BF BIM, denture latérale, fraisée Tôles épaisses (2,5-8 mm), tuyaux / profilés pleins (diamètre <175 mm), coupe à ras flexible, coupe rapide
Type d'emballage	Papier / carton / carton ondulé - emballage, poche, avec trou « Euro »
NPPE	5 Unit.
UC : unité de commande	5 Unit.



Domaines d'utilisation

Tôles, épaisses [mm]	3-8
Profilés, tubes : fermés [mm]	<175
Profilés, tubes : ouverts [mm]	<175
Profilés, tubes : massifs [mm]	<175

Détails

Configuration de la denture	avoyé, fraisé
Espacement des dents [mm]	2
Pas de la denture [TPI]	14
Longueur totale [mm]	225
Longueur totale [pouces]	9
Largeur [mm]	19
Épaisseur [mm]	0.9
Matériau de la lame	BI-METAL
Abréviation du matériau de la lame	BIM
Matériau du corps de l'accessoire	HCS
Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	2.5
Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	8
Capacité de coupe max. [mm]	175
Domaines d'utilisation	tôles épaisses (3 - 8 mm), tuyaux / profilés pleins (Ø <175 mm), coupe affleurante flexible, coupe rapide
Modèle	S 1122 BF

Pour

Matériaux appropriés (détail)	Tôles
-------------------------------	-------