

2 608 657 933 – Lame de scie sabre S 1127 BEF



Référence article	2 608 657 933
EAN	3165140695367



Données Techniques

Description

Spécification	Endurance for Heavy Metal
Texte produit, accessoires gris	S 1127 BEF BIM, géométrie de denture Micro Edge, géométrie de la denture 2x2 brevetée avec design à contact complet Tôles moyennes à épaisses (2-6 mm), profilés et tuyaux fermés et ouverts à paroi mince (<175 mm). Des coupes fines et précises à des angles précis.
Type d'emballage	Emballage plastique, étui, avec trou « Euro »
NPPE	25 Unit.
UC : unité de commande 1	1 Unit.



Domaines d'utilisation

Tôles, épaisses [mm]	3-8
Tubes/profilés parois fines : ouverts + fermés [mm]	<175
Profilés, tubes : fermés [mm]	<175
Profilés, tubes : ouverts [mm]	<175

Détails

Configuration de la denture	Micro Edge Geometry
Espacement des dents [mm]	1,4+1,8
Pas de la denture [TPI]	14+18
Longueur totale [mm]	225
Longueur totale [pouces]	9
Largeur [mm]	25
Épaisseur [mm]	1.1
Matériau de la lame	BI-METAL
Abréviation du matériau de la lame	BIM
Matériau du corps de l'accessoire	HCS
Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	2
Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	6
Capacité de coupe max. [mm]	175
Domaines d'utilisation	Tôles moyennes à épaisses (3 - 8 mm), tuyaux et profilés fermés et ouverts à parois minces (< 175 mm). Coupe fine de grande précision angulaire.
Modèle	S 1127 BEF

Pour

Matériaux appropriés (détail)	Tôles
-------------------------------	-------

