

TECHNICAL DATASHEET**4tecx bouwlamp LED Accu profline**

Art.nr.	Lichtbron	Lichtsterkte	Minimale besteleenheid	EAN-Code
4035001310	Power LED COB	2700 lumen	2 stuks	8715883030618
4035001338	Power LED COB	4500 lumen	2 stuks	8715883030625

Omschrijving:

- LED accu-bouwlamp **Dual** voorzien van 1 ultra helle LED lamp met polycarbonaat lens. Slagvast aluminium IK07 met siliconen beschermrand. Gemonteerd op verstelbare standaard, softgrip handgreep en magnetische voet.
230 V klasse II stekerafzet, 12 V spanning op de verwisselbare aansluitkabel H07RN-F 2x1
- Lamp is kantelbaar. Led indicatie groen (vol) 4 indicatoren.
Wanneer de accu bijna leeg is gaat led indicator knipperen.
De accu-bouwlamp schakelt zichzelf uit.

Dual functie:

- Te gebruiken als acculamp
- Continu te gebruiken op 230 Volt. Kabel direct aansluiten op lamp,(accu ontkoppelen)
- Continu te gebruiken in kelders, kruip- vochtige ruimten, ketels en andere nauw geleidende ruimten. De 230 Volt stekerafzet dient buiten deze ruimte geplaatst te worden.
Op de verwisselbare aansluitkabel staat maar 12 Volt spanning, absoluut veilig!
- Accu met USB aansluiting. Te gebruiken als powerbank.
- Verwisselbare accu mag opgeladen worden tijdens gebruik.

Technische gegevens		
Accu- Li-Ion	7,4 Volt – 4,4 Ah	7,4 Volt – 8,8 Ah
Lichtbron	Power LED COB	Power LED COB
Kleurtemperatuur	6500°K	6500°K
Index kleurweergave	>70	>70
Stralingshoek	115°	115°
Standaard	4 magneten in voet	4 magneten in voet
Schijnwerper	Kantelbaar	Kantelbaar
Beschermklasse	III (veilige spanning)	III (veilige spanning)
Beschermingsgraad	IP54	IP54
Lumen	2700	4500
Laadtijd	2,5 uur	3 uur
Branduur	4 uur / 2 uur	6 uur / 3 uur
Dimbaar	50% / 100%	50% / 100%
Afmetingen LxBxH	250x130x270 mm	270x130x290 mm
Gewicht compleet	2,2 kg	2,7 kg
Inclusief	Lader 230 Volt, 5 m kabel en accu	Lader 230 Volt, 5 m kabel en accu

**Exclusief usb laadkabel
En smartphone**

