

Perfo-burineur SDS+ 850W

HR3200C

Perfo-burineur SDS+ 32mm 850W + coffret



Caractéristiques techniques

Puissance nominale	850 W
Puissance débitée maximale	1100 W
Emmanchement pour SDS plus	✓
Energie de frappe (EPTA)	5,1 J
Régime à vide	315 - 630 t.p.m.
Cadence de chocs	1650 - 3300 min ⁻¹
Diamètre maximal béton	32 mm
Diamètre maximal bois	32 mm
Diamètre maximal acier	13 mm
Diamètre optimal béton	10 - 22 mm
Vibration 3ax perçage (a _h)	≤2,5 m/s ²
Vibra 3ax forage percus (a _h)	18 m/s ²
Vibration 3ax burinage (a _h)	12,5 m/s ²

Avantages pour l'utilisateur

- Ce modèle est de loin le marteau SDS-plus le plus puissant sur le marché.
- Muni d'un débrayage à cylindres durable assurant une longévité supérieure, mais aussi un confort accru lors du forage dans le béton armé.
- La structure améliorée du carter de vilebrequin assure une lubrification optimale du mécanisme de frappe, permettant ainsi d'atteindre la pleine puissance de frappe dès les premières secondes.
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe.
- Répartition asynchrone des coups assurant une progression de forage rapide et facilite le perçage des barres d'armature.
- Mécanisme à perte de pression évite la frappe à vide et ménage ainsi la machine et l'utilisateur.
- Le commutateur de forage-burinage tourne sur 360° pour une manipulation plus aisée; son emplacement encastré le protège contre tout dommage éventuel.
- Equipé de charbons autorupteurs et témoin de service s'allumant bien avant la coupure.

EAN 0088381088732

Lien à la page produit - [makita.be](https://www.makita.be)



Accessoires

Accessoires standard

135197-7

poignée droite latérale cpl



824819-1

coffret synthétique



Accessoires optionnels

195199-5

set d'entretien marteau perforateur/



198993-4

graisse pour mèches (100g)



P-18150

adaptateur SDS+ avec mandrin



P-24664

Adaptateur SDS+ avec mandrin

