

Burineur SDS-MAX 1510W

HM1213C

Burineur SDS-MAX 18,6J 1510W AVT + coffret



AVT

Caractéristiques techniques

Puissance nominale	1510 W
Puissance débitée maximale	1800 W
Emmanchement pour SDS max	✓
Cadence de chocs	950 - 1900 min ⁻¹
Energie de frappe (EPTA)	18,6 J
Vibration 3ax burinage (a _h)	7 m/s ²
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s ²
Emission sonore (L _{WA})	95 dB(A)
Pression sonore (L _{pA})	75 dB(A)
Marge d'incertitude bruit (K)	2,5 dB(A)
Longueur cordon d'alimentation	4 m
Dimensions (Lo x La x H)	576 x 149 x 265 mm
Poids sans câble (EPTA)	10,8 kg

Avantages pour l'utilisateur

- Marteau piqueur universel pour les travaux de démolition divers, aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale.
- Le système breveté Anti Vibration Technology (en abrégé AVT) avec contrepoids dirigé par pression d'air et poignée amortie par ressort, assure un taux vibratoire minimal et donc un confort maximal.
- Selon les normes en vigueur, on peut travailler jusqu'à cinq fois plus longtemps avec cette machine qu'avec d'autres machines comparables.
- Réglage du burin dans 12 positions, poignée latérale réglable sur 360° et interrupteur calable.
- Régulateur électronique avec variateur, assurant le démarrage progressif et le maintien de la puissance de frappe sélectionnée sous charge; en plus, le régime est automatiquement réduit en marche à vide, réduisant encore davantage les vibrations.
- Support très solide du vilebrequin et de son pignon, par roulements bilatéraux enchâssés dans un carter bi-étage en alliage de magnésium.

EAN 0088381602181

Lien à la page produit - [makita.be](https://www.makita.be)



Accessoires

Accessoires standard

135269-8

poignée latérale 82 en forme D



198993-4

graisse pour mèches (100g)



443122-7

chiffon



824908-2

coffret synthétique



P-16237

pointe à béton SDS-MAX 280mm



Accessoires optionnels

195114-9

set d'entretien marteau perforateur/



199144-2

set d'aspiration de poussières pour



P-54156

burin décapeur SDS-MAX

