

# DHR264ZJ

Modèle de base marteau  
perforateur à batteries LXT 2x



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition chimique batterie	Li-ion
Tension batterie nominale	2 x 18 V
Régime à vide maximal	0-1250 t.p.m.
Cadence de frappe maximale	0-5000 min <sup>-1</sup>
Energie de frappe (EPTA 05/2009)	2,5 J
Diamètre maximal acier	13 mm
Diamètre maximal bois	32 mm
Diamètre optimal béton	6 - 16 mm
Diamètre maximal béton	26 mm
Emmanchement pour SDS-PLUS	✓
Interrupteur "homme mort"	✓
Vibration 3ax perçage (a <sub>h</sub> )	5,0 m/s <sup>2</sup>
Vibra 3ax forage percus (a <sub>n</sub> )	15,5 m/s <sup>2</sup>
Vibration 3ax burinage (a <sub>n</sub> )	14,0 m/s <sup>2</sup>
Emission sonore (L <sub>WA</sub> )	105 dB(A)
Pression sonore (L <sub>pA</sub> )	94 dB(A)
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB(A)
Dimensions (Lo x La x H)	374 x 116 x 232 mm
Poids net	3.7 kg

LXT

18V 18V 36V

XPT  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

MAK  
PAC

EAN: 0088381663694

CB-442



## AVANTAGES D'UTILISATION

- Le perforateur à batteries idéal pour le perçage de trous d'ancrage, mais également bien adapté au perçage du bois et des profilés métalliques.
- Le perforateur à batteries idéal pour le perçage de trous d'ancrage.
- Marteau polyvalent grâce aux trois fonctions: perceuse à mandrin automatique, perforateur, burineur léger.
- Marteau polyvalent grâce aux trois fonctions: perceuse, perforateur, burineur léger.
- Mécanisme de frappe à rendement élevé assure une force de frappe et une progression de forage supérieures à celles du modèle sur secteur comparable.
- Equilibre et ergonomie excellents: la poignée confortable amortissant les vibrations est montée en ligne derrière le foret, et grâce à la batterie placée à l'arrière de la machine, le centre de gravité se trouve très près de la poignée.
- Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur.
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage; sa résistance de dérapage plus élevée rend cette machine particulièrement bien adaptée à l'utilisation de trépan à sec pour blochets.
- Système d'échange rapide avec mandrin SDS-plus pour forets à béton et mandrin automatique à mors en carbure pour forets à bois ou à métaux.
- Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Ce modèle de base est livré sans batteries et sans chargeur, mais est compatible avec presque toutes les autres batteries LXT 18V Li-ion. Ainsi vous avez la possibilité d'élargir votre collection de machines Makita et d'être conscient des coûts.

## ACCESSOIRES STANDARD

- coffret MAKPAC type IV, mandrin SDS+ serrage rapide, mandrin automatique 13mm serrage rapide, butée de profondeur, Graisse pour mèches (100g), chiffon