DHR202RTJ

Marteau perforateur SDS+ sur accu LXT 18V





CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Composition chimique batterie	Li-ion
Tension batterie nominale	18 V
Capacité de batterie	5,0 Ah
Nombre de batteries fournies	2
Régime à vide	0 - 1100 t.p.m.
Cadence de chocs	0 - 4000 min ⁻¹
Energie de frappe (EPTA 05/2009)	2,0 J
Diamètre maximal acier	13 mm
Diamètre maximal béton	20 mm
Emmanchement pour SDS-PLUS	✓
Vibration 3ax perçage (a _h)	3 m/s ²
Vibra 3ax forage percus (a _h)	14,5 m/s ²
Vibration 3ax burinage (a _h)	11 m/s²
Marge d'incertidude vibration (K)	1,5 m/s ²
Emission sonore (L _{WA})	98 dB(A)
Pression sonore (L _{pA})	87 dB(A)
Marge d'incertidude bruit (K)	3 dB(A)
Diametre du collet	43 mm
Dimensions (Lo x La x H) 358	8 x 84 x 259 mm
Poids avec accu (EPTA 01/2003)	3,2 kg

















EAN: 0088381692069

AVANTAGES D'UTILISATION

- Marteau perforateur/burineur à batteries polyvalent à trois fonctions: perceuse, perforateur, burineur léger.
- Equipé du même mécanisme de frappe que le modèle sur secteur HR2470, conçu pour une durabilité extrême dans les conditions les plus éprouvantes.
- Moins de vibrations grâce au système breveté bloquant le mécanisme de percussion à vide ou dans la position de perçage.
- Débrayage de sécurité protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage.
- Suspension amortie de la batterie pour une résistance supérieure aux vibrations de la machine.
- Poignée ergonomique s'amincissant vers le bas et revêtue de caoutchouc.
- Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur.
- · Livrée dans un coffret solide en ABS nervuré, au système de verrouillage permettant d'empiler et de solidariser plusieurs coffrets.
- Livrée avec deux batteries Li-ion puissantes 5,0Ah, à protection électronique contre la surcharge, la surcharge et les décharges profondes et aux contacts auto-nettoyants assurant un transfert optimal du courant.
- Le chargeur performant détermine une trajectoire de charge individuelle en fonction de la condition de la batterie, assurant la pleine charge (5.0Ah) en 45 minutes seulement.

ACCESSOIRES STANDARD

• Coffret MAKPAC type III, chargeur rapide DC18RC, butée de profondeur, protection accu