

DHR264PT2J

Marteau perforateur à batteries
LXT 2x 18V pour SDS-PLUS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition chimique batterie	Li-ion
Tension batterie nominale	2 x 18 V
Capacité de batterie	5,0 Ah
Temps de charge en moyenne	2 x 45 min
Nombre de batteries fournies	2
Régime à vide maximal	0-1250 t.p.m.
Cadence de frappe maximale	0-5000 min ⁻¹
Energie de frappe (EPTA 05/2009)	2,5 J
Diamètre maximal acier	13 mm
Diamètre maximal bois	32 mm
Diamètre optimal béton	6 - 16 mm
Diamètre maximal béton	26 mm
Emmanchement pour SDS-PLUS	✓
Vibration 3ax perçage (a _h)	5,0 m/s ²
Vibra 3ax forage percus (a _h)	15,5 m/s ²
Vibration 3ax burinage (a _h)	14,0 m/s ²
Emission sonore (L _{WA})	105 dB(A)
Pression sonore (L _{pA})	94 dB(A)
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB(A)
Dimensions (Lo x La x H)	374 x 116 x 232 mm
Poids avec batterie fournie (EPTA 01/2003)	4,9 kg

LXT

18V → 18V → 36V

XPT
EXTREM PROTECTION TECHNOLOGY

MAK
PAC

EAN: 0088381813785

CB-442



AVANTAGES D'UTILISATION

- Le perforateur à batteries idéal pour le perçage de trous d'ancrage, mais également bien adapté au perçage du bois et des profilés métalliques.
- Marteau polyvalent grâce aux trois fonctions: perceuse, perforateur, burineur léger.
- Mécanisme de frappe à rendement élevé assure une force de frappe et une progression de forage supérieures à celles du modèle sur secteur comparable.
- Equilibre et ergonomie excellents: la poignée confortable amortissant les vibrations est montée en ligne derrière le foret, et grâce à la batterie placée à l'arrière de la machine, le centre de gravité se trouve très près de la poignée.
- Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur.
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage; sa résistance de dérapage plus élevée rend cette machine particulièrement bien adaptée à l'utilisation de trépan à sec pour blochets.
- Système d'échange rapide avec mandrin SDS-plus pour forets à béton et mandrin automatique à mors en carbure pour forets à bois ou à métaux.
- Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Livrée dans un coffret solide en ABS nervuré, au système de verrouillage permettant d'empiler et de solidariser plusieurs coffrets.
- Livrée avec deux batteries Li-ion puissantes 5,0Ah, à protection électronique contre la surcharge, la surchauffe et les décharges profondes et aux contacts auto-nettoyants assurant un transfert optimal du courant.
- Le chargeur performant détermine une trajectoire de charge individuelle en fonction de la condition de la batterie, assurant la pleine charge (5.0Ah) en 45 minutes seulement.

ACCESSOIRES STANDARD

- coffret MAKPAC type IV, chargeur rapide à deux batteries DC18RD, mandrin SDS+ serrage rapide, mandrin automatique 13mm serrage rapide, butée de profondeur, Graisse pour mèches (100g), chiffon, protection pour batterie