

# DHR283ZJU

## Perfo-burineur SDS+ 2x18V



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de batterie	Li-ion
Tension accu nominale	2 x 18 V
Accus compris	0
Régime à vide	0 - 980 t.p.m.
Cadence de chocs	0 - 5000 min <sup>-1</sup>
Energie de frappe (EPTA)	2,8 J
Diamètre maximal acier	13 mm
Diamètre maximal béton	28 mm
Emmanchement pour SDS-PLUS	✓
Vibration 3ax perçage (a <sub>h</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibra 3ax forage percus (a <sub>h</sub> )	9,5 m/s <sup>2</sup>
Vibration 3ax burinage (a <sub>h</sub> )	8,5 m/s <sup>2</sup>
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Emission sonore (L <sub>WA</sub> )	103 dB(A)
Pression sonore (L <sub>pA</sub> )	92 dB(A)
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB(A)
Poids net	4,1 kg

nouveauté



### AVANTAGES D'UTILISATION

- Marteau perforateur/burineur à batteries léger et compact à trois fonctions: perceuse, perforateur, burineur léger; muni d'un système d'échange rapide avec mandrin SDS-plus pour forets à béton et mandrin automatique à mors en carbure pour forets à bois ou à métaux.
- AWS (Auto-start Wireless System): connection Bluetooth entre la machine et l'aspirateur.
- Equipé du système AVT (Anti-Vibration Technology) assurant un taux de vibrations minimal.
- Moteur sans charbons à pilotage électronique assurant un rendement moteur hors pair et réduisant fortement l'échauffement.
- Livré sans accus ni chargeur. Ceci vous permet d'agrandir votre parc de machines Makita de manière économique.
- Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur.

### ACCESSOIRES STANDARD

- coffret MAKPAC IV, unité Bluetooth AWS, mandrin automatique, butée de profondeur