

Burineur-décapeur SDS+ 550W

HK1820

Burineur-décapeur SDS+ 3,1J 550W + coffret



Caractéristiques techniques

Puissance nominale	550 W
Puissance débitée maximale	390 W
Emmanchement pour SDS-PLUS	✓
Cadence de chocs	0 - 3200 min ⁻¹
Energie de frappe (EPTA)	3,1 J
Vibration 3ax burinage (a _H)	10 m/s ²
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s ²
Emission sonore (L _{WA})	94 dB(A)
Pression sonore (L _{pA})	83 dB(A)
Marge d'incertitude bruit	3 dB(A)
Dimensions (Lo x La x H)	351 x 102 x 203 mm
Poids sans câble (EPTA)	3,4 kg

Avantages pour l'utilisateur

- Burineur performant mais léger et compact.
- Niveau vibratoire bas grâce à la poignée amortie.
- La poignée et le canon revêtus de caoutchouc et l'interrupteur calable assurent une prise en main sûre mais détendue.
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe.
- Emmanchement SDS-plus permettant le réglage du burin dans 12 positions.

EAN 0088381088619

Lien à la page produit - [makita.be](https://www.makita.be)



Accessoires

Accessoires standard

824789-4
coffret synthétique



D-08713
pointe à béton SDS-plus



D-08729
burin plat SDS-plus



Accessoires optionnels

195194-5
set d'entretien marteau perforateur/



Accessoires généraux