

Marteau perforateur SDS max 2x 40Vmax HR006GZ

Marteau perforateur SDS max 52mm sur accu XGT 2x 40Vmax + coffre (sans accus ni chargeur).



     

Caractéristiques techniques

Type de batterie	Li-ion
Tension nominale	36 x 2 V
Accus compris	0
Régime à vide	150 - 310 t.p.m.
Cadence de chocs	1100- 2250 min ⁻¹
Energie de frappe (EPTA)	20,0 J
Diamètre maximal béton	52 mm
Emmanchement pour SDS max	✓
Vibra 3ax forage percus (a _h)	8,5 m/s ²
Vibration 3ax burinage (a _h)	7,0 m/s ²
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s ²
Emission sonore (L _{WA})	110 dB(A)
Pression sonore (L _{pA})	99 dB(A)

EAN 0088381739344

Lien à la page produit - [makita.be](https://www.makita.be)



Avantages pour l'utilisateur

- Extrêmement puissant grâce à l'utilisation de deux batteries XGT 40Vmax en série.
- Grâce à la technologie XGT, la machine est particulièrement compacte et présente un excellent rapport puissance / poids.
- Le système breveté Anti Vibration Technology (en abrégé AVT) avec contrepoids dirigé par pression d'air et poignée amortie par ressort, assure un taux vibratoire minimal et donc un confort maximal.
- Fonction AFT avec accéléromètre: l'appareil s'arrête immédiatement en cas de pivotement brusque (par exemple lorsque la machine est bloquée).
- AWS (Auto-start Wireless System): connection Bluetooth entre la machine et l'aspirateur.
- Le régime est automatiquement réduit en marche à vide, réduisant encore davantage les vibrations et facilitant le positionnement du burin.
- XPT (eXtreme Protection Technology): divers détails de construction assurent une haute résistance à l'eau et aux poussières.



Accessoires

Accessoires standard

135283-4

poignée latérale 90 en forme D



198993-4

Graisse pour mèches (100g)



331955-1

butée de profondeur



443122-7

Chiffon



821848-5

Coffret synthétique HR006G/



Accessoires optionnels

196858-4

système d'aspiration



198900-7

Unité Bluetooth AWS WUT01

