

Meuleuse d'angle

GA5034

720 W • 125 mm • 11000 tr/min

Outil compact pour la découpe et le meulage

Petite meuleuse d'angle adaptée aux travaux exigeants. L'outil est doté d'un moteur 720 W et d'un disque de 125 mm. La structure labyrinthe protège l'armature et la bobine de champ contre les impuretés présentes dans l'air de refroidissement.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	720 W
Vitesse à vide max	11 000 min ⁻¹
Filetage de la broche	M14
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Alésage (b)	22,23 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	97 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	86 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), ponçage	8,0 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	1,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	266 x 138 x 103 mm

AVANTAGES PRODUITS

- Meuleuse d'angle extrêmement compact, seulement 180 mm de circonférence
- La conduite labyrinthe du compartiment moteur protège le moteur des impuretés présentes dans l'air de refroidissement.
- Protection supplémentaire d'ancrage et de bobine de champ: la laque d'ancrage Zik Zak et la bobine de champ blindée.



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

782423-1
Clé



A-80656
Meule à ébarber inox, pour



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

122911-0
Capots de protection fermés pour le



123145-8
Capots de protection ouverts pour



153489-2
Poignée pour meuleuses, perceuses



162258-0
Poignées anti-vibrations pour



224415-9
Flasque de blocage



224554-5
Écrou



782423-1
Clé



■ AUTRES

Notices



Vue éclatées

