

Meuleuse 125mm 1400W

9565CRX1

Meuleuse 125mm 1400W



Caractéristiques techniques

Puissance nominale	1400 W
Filetage de l'arbre	M 14
Régime à vide	11000 t.p.m.
Diamètre du disque	125 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Sécurité anti-redémarrage	✓
Taux de vibration triaxial (a_h)	7,5 m/s ²
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s ²
Emission sonore (L_{WA})	93 dB(A)
Pression sonore (L_{pA})	82 dB(A)
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB(A)
Longueur cordon d'alimentation	2,5 m
Dimensions (Lo x La x H)	299 x 139 x 103 mm

Avantages pour l'utilisateur

- Meuleuse 125mm robuste et puissante pour un meulage fiable de matériaux divers.
- Régulateur électronique assurant le démarrage progressif et le maintien du régime sous charge, et protégeant le moteur en cas de surcharge.
- Sécurité accrue grâce à la fonction électronique anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant.
- La longévité de l'engrenage est assurée par le système de transmission breveté SJS (super joint system) à ressort spirale, qui amortit les chocs durant le meulage.
- Induit à revêtement protecteur zigzag et bobine inductrice vernie à la poudre pour une protection accrue du moteur contre les débris; roulements à l'abris de la poussière grâce à la construction en labyrinthe.
- Munie de charbons autorupteurs évitant les dommages au collecteur de l'induit.

EAN 0088381819329

[Lien à la page produit - makita.be](#)



Accessoires

Accessoires standard

P-52984

meule à ébarber métal

123145-8

Capot de protection serrage rapide



224415-9

flasque intérieur



153489-2

poignée latérale



782423-1

clé ergot



224554-5

ECROU M14-45



Accessoires optionnels

162258-0

poignée anti-vibration M8



123099-9

capot de protection



B-50005

plateau de ponçage diamant TURBO



B-53693

disque diamanté METAL 125mm



199710-5

Capot pour disques à tronçonner



823256-6

Coffret en métal