

DGA506ZJ

Modèle de base Meuleuse à batteries LXT 18V



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition chimique batterie	Li-ion
Tension batterie nominale	18 V
Nombre de batteries fournies	0
Régime à vide maximal	8500 t.p.m.
Filetage de l'arbre	M 14
Diamètre du disque	125 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Frein moteur	✓
Sécurité anti-redémarrage	✓
Vibration 3ax ponçage (a _h)	2,5 m/s ²
Vibration 3ax poignée standard (a _h)	6,5 m/s ²
Vibration 3ax poignée AVT (a _h)	6,0 m/s ²
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s ²
Emission sonore (L _{WA})	91 dB(A)
Pression sonore (L _{pA})	79 dB(A)
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB(A)
Dimensions (Lo x La x H)	362 x 140 x 151 mm
Poids net	2.0 kg



EAN: 0088381814355

AVANTAGES D'UTILISATION

- Meuleuse à batteries légère mais puissante et pratique acceptant les disques à meuler 125mm habituels.
- Grâce à l'efficacité supérieure du moteur sans charbons à pilotage électronique, ce modèle 18V offre presque la même performance qu'un modèle avec fil.
- Le contrôle de vitesse automatique assure un meulage efficace à chaque moment possible. Le régime s'adapte selon la charge. Un régime élevé à charge faible et une réduction de vitesse avec un torseur haut à charge élevée.
- Cette machine est équipée d'une fonction de démarrage progressif. Ainsi la machine démarre d'une manière confortable, pur et sans aucuns chocs.
- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche l'interrupteur.
- Corps de machine mince à revêtement caoutchouc pour une prise confortable à une main.
- De divers détails de construction tels que l'interrupteur étanche, le joint interne protégeant la batterie et les circuits électroniques couverts de résine assurent la meilleure résistance à l'eau et aux poussières actuellement disponible sur le marché.
- La machine est refroidie à tout moment grâce au système d'admission d'air de réfrigération. Même durant des travaux les plus difficiles.
- Protection électronique contre la surcharge et les décharges profondes intégrée dans ma machine, à témoins lumineux; le circuit protecteur prévient aussi tout démarrage intempestif lors de l'échange de batteries.
- Des témoins lumineux donnent une indication de la capacité de la batterie, mais ils préviennent également quand le limiteur de courant est activé.
- Livrée dans un coffret solide en ABS nervuré, au système de verrouillage permettant d'empiler et de solidariser plusieurs coffrets.

ACCESSOIRES STANDARD

- Coffret MAKPAC type III, disque à ébarber acier, capot de protection serrage rapide suivant EN60745, flasque intérieur, écrou de blocage, clé ergot, poignée anti-vibration