

WPB 36 LTX BL 230 (613101660) Meuleuses d'angle sans fil 2x36V/6.2Ah LiHD; Chargeur ASC Ultra; Coffret

Référence 613101660
EAN 4007430298348



Photo semblable



- Première grosse meuleuse d'angle du monde (Ø 230 mm) sans fil pour le tronçonnage et l'ébarbage efficaces sans fil
- Large champ d'applications grâce à la profondeur de tronçonnage extrême de 77 mm
- Moteur Brushless sans charbon et étanche avec une protection optimale contre la poussière pour progresser rapidement et pour une efficacité maximale
- Interrupteur Paddle (poignée homme-mort) pour une protection élevée de l'utilisateur
- Le système de freinage rapide immobilise la meule en quelques secondes après l'arrêt de la machine pour une protection maximale de l'utilisateur
- Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
- Poignée principale rotative : sécurité élevée et meilleure prise en main lors du tronçonnage
- Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT) pour l'amortissement des vibrations pour protéger la santé
- Poignée supplémentaire avec trois positions de montage
- Arrêt électronique de sécurité : réduit le retour de couple en cas de blocage de la meule - pour une protection élevée de l'utilisateur
- Protection contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
- Technologie Ultra-M : puissance maximale, chargement sûr et garantie de 3 ans sur la batterie
- Batteries avec indicateur de capacité permettant de vérifier le niveau de charge

Valeurs techniques

Valeurs de référence

| | |
|----------------------------|-----------|
| Type de batterie | LiHD |
| Capacité de la batterie | 6.2 Ah |
| Tension de la batterie | 36 V |
| Ø de la meule | 230 mm |
| Vitesse de rotation à vide | 6600 /min |
| Filet de la broche | M 14 |
| Poids (avec batterie) | 6.1 kg |

Vibration

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Poncer des surfaces | 8.2 m/s ² |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s ² |
| Poncer avec du papier abrasif | 3 m/s ² |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s ² |

Émission acoustique

| | |
|--------------------------------------|----------|
| niveau sonore | 88 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 99 dB(A) |
| Incertitude de mesure K | 3 dB(A) |

Équipement standard

Capot de protection
 2 batteries LiHD (36 V/6,2 Ah)
 Chargeur rapide ASC Ultra « AIR COOLED »
 Coffret en plastique
 Flasque d'appui
 Écrou à deux trous frontaux
 Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT)
 Clé à ergots