

## WF 18 LTX 125 Quick (601306840) Meuleuse d'angle à tête plate sans fil 18V ; MetaLoc

Référence 601306840  
EAN 4007430287182



Photo semblable



- La tête de réducteur ultra plate permet de travailler dans des angles aigus jusqu'à 43°
- Dimensions compactes pour éliminer rapidement scories de soudure, rouille ou vernis dans des endroits peu accessibles, par exemple dans des structures de cadre
- La poignée mince réduit la fatigue lors du traitement des soudures, même dans des positions peu confortables
- Moteur robuste pour une longévité élevée
- Système Metabo Quick pour changer de meule sans outil grâce à l'écrou de serrage rapide
- Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
- Batterie rotative pour travailler plus facilement dans les espaces réduits
- Filtre à poussières amovible pour la protection contre l'infiltration de particules
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Démarrage électronique progressif pour un démarrage sans à-coup
- Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
- Technologie Ultra-M : puissance maximale, chargement sûr et garantie de 3 ans sur la batterie
- Batteries avec indicateur de capacité permettant de vérifier le niveau de charge

## Valeurs techniques

### Valeurs de référence

Tension de la batterie	18 V
Angle minimal accessible	43 °
Ø de la meule	125 mm
Vitesse de rotation à vide	8000 /min
Filet de la broche	M 14
Poids (avec batterie)	2.4 kg

### Vibration

Poncer des surfaces	4.5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de mesure K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Poncer avec du papier abrasif	2.5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de mesure K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### Émission acoustique

niveau sonore	83 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	94 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

## Équipement standard

- 1 plateau abrasif à lamelles Flexiamant Super Convex (125 mm ; P60)
- Filtre antipoussière
- Coffret MetaLoc
- sans batterie, ni chargeur
- Capot de protection
- Flasque d'appui
- Écrou de serrage rapide
- Poignée supplémentaire