

Meuleuse 230mm 2200W

GA9060

Meuleuse 230mm 2200W.



Caractéristiques techniques

Puissance nominale	2200 W
Filetage de l'arbre	M 14
Régime à vide	6600 t.p.m.
Diamètre du disque	230 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Interrupteur de sécurité	✓
Taux de vibration triaxial (a_h)	5,5 m/s ²
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s ²
Emission sonore (L_{WA})	100 dB(A)
Pression sonore (L_{pA})	89 dB(A)
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB(A)
Longueur cordon d'alimentation	2,5 m
Dimensions (Lo x La x H)	450 x 250 x 144 mm
Poids sans câble (EPTA)	5,6 kg

Avantages pour l'utilisateur

- Meuleuse universelle robuste à sécurité accrue grâce à l'interrupteur "homme mort".
- Pignons hélicoïdaux usinés dans la masse assurant une transmission égale et silencieuse et une excellente longévité de l'engrenage.
- Roulements à l'abris de la poussière grâce à la construction en labyrinthe.
- Induit à revêtement protecteur zigzag et enroulement spécialement verni pour une protection accrue du moteur contre les particules de meulage.
- Roulements surdimensionnés et étanchéité du carter amélioré pour une longévité maximale sans entretien.
- Le carter peut facilement être retourné pour un emploi gauchier en dévissant simplement les quatre vis de carter.
- Munie de charbons autorupteurs évitant les dommages au collecteur de l'induit.
- Poignée arrière revêtue de caoutchouc pour plus de confort.
- Balais de charbon facilement accessibles permettant l'inspection régulière en cas d'usage intensif journalier.

EAN 0088381809979

Lien à la page produit - [makita.be](https://www.makita.be)



Accessoires

Accessoires standard

122891-0

capot de protection de base suivant



152539-0

poignée latérale



224415-9

flasque intérieur



224543-0

écrou de blocage



197610-3

cle à ergots



Accessoires optionnels

122913-6

capot de protection pour disques à



162264-5

poignée anti-vibration M14



824958-7

coffret plastique



198440-5

carter de protection pour aspiration

