

GSZ 4-280 EL

Meuleuse droite 28 000/min

Meuleuse droite extrêmement maniable, dotée d'une grande profondeur de plongée, pour les travaux simples de meulage et d'ébavurage dans les endroits exigus.

██████████ € hors TVA

Référence: 7 223 24 60 00 0

Avantages

- > Col long et mince et diamètre max. de 210 mm pour un accès profond dans la pièce à travailler (par ex. rectification à l'intérieur de tuyaux).
- > Pincettes de serrage innovantes avec une collerette périphérique pour protéger la pièce à travailler et empêcher la clé de glisser lors du changement d'accessoire.
- > La vitesse de rotation variable permet l'utilisation de différents outils.
- > Moteur et système électronique protégés contre la poussière métallique.
- > Manchon de protection en caoutchouc.

Compris dans le prix

- ✓ 1 pince de serrage Ø 6 mm
- ✓ Clé à fourche SW13
- ✓ Clé à fourche SW17

Equipement

- ✓ Col long

Applications

Fraiser	★★
Dégrossir	★★
Meulage	★★
Ebarber	★
Brossage	★

★ adapté

★★ parfaitement adapté

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée	350 W
Puissance utile	170 W
Vitesse à vide	13 000 - 28 000 trs/min
Meule Ø max.	20 mm
Pince de serrage Ø max.	6 mm
Ø collier de serrage	43 mm
Ø max. de la fraise	12 mm
Câble avec fiche	5 m
Poids selon EPTA	1,50 kg

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA Incertitude de la valeur de mesure KpA	83 dB 3 dB
Niveau de puissance acoustique LWA Incertitude de la valeur de mesure KWA	94 dB 3 dB
Valeur de crête sonore LpCpeak Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	95 dB 3 dB
Valeur de vibration 1 α hv 3 voies Incertitude de la valeur de mesure K α	4,8 m/s ² 1,5 m/s ²