

Meuleuse angulaire XGT®

GA023G

40Vmax • 125 mm • 3 000 – 8 500 min⁻¹

Machine brushless avec interrupteur coulissant pour le tronçonnage et le meulage

Une meuleuse angulaire puissante et compacte de 125 mm, brushless pour un usage professionnel exigeant. Le moteur brushless fournit entre 3'000-8'500 t/min.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale	40 V
Tension xgt	✓
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	3000 - 8500 min ⁻¹
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Frein électronique	✓
AWS prêt	✓
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	92 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	84 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration, ponçage	3,0 m/s ²
Poids de l'outil avec batterie	3,0 - 5,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	425 x 140 x 168

AVANTAGES PRODUITS

- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue
- Moteur sans charbons, sans entretien et à longue durée de vie.
- Interrupteur coulissant verrouillable pour une utilisation en continu
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Lien vers la page du produit - www.makita.be



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES OPTIONNELS

158237-4

Poignée Soft Grip



191F81-2

Carter de protection pour Ponçage



191G06-2

Carter de protection pour



198900-7

Puce bluetooth



199710-5

Adaptateur de carter ouvert en fermer



782423-1

Clé



821552-6

Coffret MAKPAC IV



BL4025

Batterie XGT® 2,5 Ah



BL4040

Batterie XGT® 4,0 Ah



AUTRES

Notices



Vue éclatées

