

# Découpeur-ponceur multifonctions

## DTM52

LXT® - 18 V Li-Ion

### Très faible taux de vibration

Compatible avec Starlock / Plus / Max. La compatibilité Starlock Max permet des applications lourdes. Angle d'oscillation de 3,6° permettant coupe et ponçage rapide et agressif. Le moteur BL offre une plus grande efficacité de coupe/ponçage. La molette de contrôle de vitesse variable permet d'adapter la vitesse à l'application. 12 réglages d'angle.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale	18 V
Tension LXT	✓
Rotation par minute	10000 - 20000 min <sup>-1</sup>
Angle d'oscillation	2 x 1,8 °
Taille du patin (triangle)	93 x 93 x 93 mm
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	69 - 76 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration, ponçage	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Poids de l'outil avec batterie	1,7 - 2,0 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	332 x 95 x 125 mm
Composant batterie	Li-ion
Incertitude de vibrations (facteur K), ponçage	1,5 m/s <sup>2</sup>
Niveau de vibration, coupe avec lame de scie plongeante	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de vibrations (facteur K), coupe avec lame de scie plongeante	1,5 m/s <sup>2</sup>

### AVANTAGES PRODUITS

- AVT (technologie anti-vibration) assure une performance de vibration extra-faible
- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Lien vers la page du produit - [www.makita.be](http://www.makita.be)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ AUTRES

Notices



Vue éclatées

