

### OLIGHTPRO



#### Algemene kenmerken

- 3 Axiale geharde roestvrijstalen zuigers met trilplaatpomp
- Veiligheidsklep met automatische drukontlading
- Eénfasige inductie motor met thermische beveiliging
- Met veiligheidsdrukschakelaar om uit te schakelen in geval van watergebrek
- Verticale verwarmingsketel met dubbele verwarmingsspiraal en een vuurvaste basis
- Inhoud brandstoftank 4 l
- Waterfilter en brandstofvoerfilter
- Lengte elektrische kabel 5 m

#### Caractéristiques générales

- 3 Pistons axiaux en acier inoxydable trempé avec plaque vibrante
- Soupape de sécurité avec décharge de pression automatique
- Moteur asynchrone monophasé avec protection thermique
- Avec pressostat de sécurité pour coupure en cas de manque d'eau
- Chaudière verticale avec double serpent de chauffage et un support réfractaire
- Capacité du réservoir d'essence 4 l
- Filtre à eau et filtre d'alimentation en carburant
- Longueur du câble électrique 5 m



MOD	COD	MAX	MAX						NET				
		bar	psi	l / h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg	°C	°C max	Δ°t
4590	24426	150	2200	500	132	2,5	2800	1 ~ 50	220 - 240	52,8	30	90	55