

HEAVYPRO



Algemene kenmerken

- Zwaar uitgevoerde frame me roestvrijstalen dekking (AISI 430)
- 3 keramische pistons met krukstangstelsysteem
- Messing pompkop
- Automatische by-pass ventiel
- Eénfasige electromotor
- Magnetothermische motorbeveiliging
- Automatische start-/stopuitstel
- Stop voor microlekken
- Stopt na 1 uur totale stop
- Stopt na gebrek aan water
- Stopt voor overhitting motor
- Foutmelding via controlelampje
- Thermostaat 150°C
- Drukregelaar
- Laagspanning bedieningspaneel
- Stroom-, brandstof-, en TST-indicatoren
- Roestvrij stalen bedieningspaneel (AISI 430)
- 3 druschakelaars van 24V
- Roestvrij stalen boiler (AISI 430)
- Ingebouwde, instelbare wasmiddelopzuiging
- Brandstoftank van 24 l
- Elektrisch kabel van 5 m

Caractéristiques générales

- Cadre robuste avec couvercle en acier inoxydable (AISI 430)
- 3 pistons en céramique avec système de manivelle
- Tête de pompe en laiton
- Valve de by-pass automatique
- Moteur électrique monophasé
- Protection magnétothermique du moteur
- Délai de démarrage/arrêt automatique
- Fiche pour micro fuites
- S'arrête après 1 heure arrêt total
- S'arrête après un manque d'eau
- S'arrête pour surchauffe du moteur
- Message d'erreur par la lampe témoin
- Thermostat 150°C
- Régulateur de pression
- Panneau de commande basse tension
- Indicateurs de puissance, de carburant et TST
- Panneau de commande en acier inoxydable (AISI 430)
- 3 interrupteurs de 24 V
- Chaudière en acier inoxydable (AISI 430)
- Aspiration intégrée et réglable du détergent
- Réservoir de carburant de 24 l
- Câble électrique de 5 m



MOD	COD	MAX	MAX							NET			
		bar	psi	l / h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg	°C	°C max	Δt
1320	25273	130	1900	600	159	3	1450	1 ~ 50	220-240	110	30	150	55