

TD022DSJ

Tournevis impact 7,2V



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de batterie	Li-ion
Tension accu nominale	7,2 V
Accus compris	2 x 1,5Ah
Régime à vide	0 - 2450 t.p.m.
Cadence de chocs	0 - 3000 min ⁻¹
Couple de serrage max.	25 Nm
Capacité boulon standard	M 8
Capacité boulon HR	M 6
Emmanchement d'embout hex.	1/4" DIN3126E
Taux de vibration triaxial (a _h)	6,5 m/s ²
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s ²
Emission sonore (L _{WA})	94 dB(A)
Pression sonore (L _{PA})	83 dB(A)
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB(A)
Dimensions (Lo x La x H)	227 x 42 x 142 mm
Poids net	0,55 kg



EAN: 0088381833288

AVANTAGES D'UTILISATION

- Tournevis sans fil à mécanisme de vissage à chocs, qui lui permet d'atteindre un couple inégalé dans cette classe.
- Interrupteur basculant pour un démarrage gauche/droite en un seul mouvement, ce qui accélère les travaux alternants de montage/démontage et les rend moins fatigants.
- Interrupteur à verrou empêchant la mise en marche intempestive.
- Poignée ergonomique revêtue de caoutchouc.
- Eclairage led avec interrupteur séparé pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

ACCESSOIRES STANDARD

- Accu Li-ion BL0715 (2x), Chargeur DC10WA, pochette pour tournevis penpack, embout double PH2x45mm