

Visseuse à ruban 55mm 18 V

DFR551RTJ

Visseuse à ruban 55mm 18 V + 2x BL1850B + DC18RC en Makpac



18V LXT BL XPT

Caractéristiques techniques

Tension nominale	18 V
Accus compris	2x BL1850B
Régime à vide	0 - 6000 t.p.m.
Diamètre maximal vis placoplâtre	4,2 mm
Longueur de vis compatible	25 - 55 mm
Emmanchement d'embout hex.	1/4" DIN3126E
Taux de vibration triaxial (a_h)	$\approx 2,5 \text{ m/s}^2$
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s^2
Emission sonore (L_{WA})	75 dB(A)
Pression sonore (L_{pA})	74 dB(A)
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB(A)
Dimensions (Lo x La x H)	360 x 88 x 211 mm
Poids net	1.9 - 2,2 kg

Avantages pour l'utilisateur

- Visseuse sans fil à alimentation des vis sur ruban idéal pour la fixation des plaques de plâtre sur profilés métalliques ou sur ossature en bois.
- Équipé d'un système de démarrage/arrêt ("Push-drive"): le moteur cesse de fonctionner dès que la fixation est faite et redémarre dès que la fixation suivante doit être mise.
- Moteur brushless: solide, puissant et très efficace permettant une plus grande autonomie par charge de batterie.
- Molette surdimensionnée pour un réglage aisé de la profondeur de vissage.
- Tête solide à construction tubulaire en aluminium assurant une excellente durabilité dans les circonstances exigeantes du chantier.
- Les mâchoires de stabilisation maintiennent la vis parfaitement dans l'axe de vissage pendant l'enfoncement.
- Marche à gauche permettant d'enlever des vis, sans même enlever le chargeur de vis.
- Livré dans un MAKPAC, un coffret solide en ABS

EAN 0088381751278

Lien à la page produit - [makita.be](https://www.makita.be)



Accessoires

■ Accessoires standard

195584-2

Chargeur rapide DC18RC



197280-8 (2x)

Batterie Li-ion BL1850B



821551-8

coffret MAKPAC III



■ Accessoires optionnels

191V02-0

Embout de vissage PH2 155 mm

