

Visseuse à chocs 18V

DTD156RTJ

Visseuse à chocs 155Nm sur accu LXT 18V 1/4"Hex + + 2x BL1850 + 1x DC18RC + Makpac.



18V **LXT**

Caractéristiques techniques

| | |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Type de batterie | Li-ion |
| Tension accu nominale | 18 V |
| Accus compris | 2x 5,0Ah |
| Puissance débitée maximale | 230 W |
| Régime à vide | 0 - 2500 t.p.m. |
| Cadence de chocs | 0 - 3000 min ⁻¹ |
| Couple de serrage max. | 155 Nm |
| Capacité boulon standard | M 14 |
| Capacité boulon HR | M 12 |
| Emmanchement d'embout hex. | 1/4" DIN3126E |
| Taux de vibration triaxial (a _h) | 10 m/s ² |
| Marge d'incertitude vibration (K) | 1,5 m/s ² |
| Emission sonore (L _{WA}) | 103 dB(A) |
| Pression sonore (L _{PA}) | 92 dB(A) |
| Marge d'incertitude bruit (K) | 3 dB(A) |
| Dimensions (Lo x La x H) | 143 x 79 x 223 mm |
| Poids net | 1,3 kg |

EAN 0088381890786

Lien à la page produit - [makita.be](https://www.makita.be)



Avantages pour l'utilisateur

- Moteur quadripôle compact et puissant à aimants haute densité
- Carter de frappe en aluminium.
- Emmanchement direct des embouts 1/4" avec manchon de verrouillage.
- Gâchette à variateur de vitesse pour une amorce facile de la vis.
- Éclairage led intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Poignée ergonomique revêtue de caoutchouc pour plus de confort.



Accessoires

■ Accessoires standard

346449-3

Clip de ceinture



195584-2

Chargeur rapide DC18RC



197280-8

Batterie Li-ion BL1850B



■ Accessoires généraux