

Visseuse-perceuse à percussion XGT®

HP001G

XGT® - 40Vmax Li-Ion - Ø 13 mm

Conçue pour de grandes performances en totale sécurité grâce au stop rotation

35% plus rapide que son équivalent 18 V. Réglage électronique du couple sur 41 positions en vitesse 1, et 21 positions en vitesse 2. AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Moteur sans charbon. Technologie XPT. Éclairage LED. Crochet ceinture gauche et droite.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale	40 V
Tension XGT	✓
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	0 - 650 / 2600 min ⁻¹
Couple max. fixation franc/élast	140 / 68 Nm
Réglage couple embrayage	41 / 21
Impacts par minute (IPM)	0 - 9750 / 39000 min ⁻¹
Ø de forage en bois max.	76 mm
Ø de forage en maçonnerie max.	20 mm
Ø de forage en acier max.	20 mm
Tige de conduite	1/2"-20UNF "
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	96 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	85 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)

AVANTAGES PRODUITS

- Sélecteur pas-à-pas pour faciliter le réglage du couple d'assemblage avec confirmation visuelle du couple sélectionné sur écran numérique
- La technologie eXtreme Protection Technology (XPT) garantit une bonne résistance à la poussière et à l'eau. Conçu pour une utilisation dans des conditions difficiles.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- Système AFT: le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse

Lien vers la page du produit - www.makita.be



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES OPTIONNELS

122576-8

Butée de profondeur pour perceuses



346317-0

Crochet de ceinture



452947-8

Support embout pour perceuses



763252-1

Mandrin de forage sans clé



784637-8

Bit de vis, pH2 - S6, 45 mm, double



821551-8

Coffret MAKPAC III



835F93-2

Plateau intérieur (3)



D-75415

Tarière de terre, 30 x 600 mm



D-75421

Tarière de terre, 45 x 600 mm



D-75437

Tarière de terre, 70 x 600 mm



D-75443

Tarière de terre, 100 x 600 mm



D-75459

Tarière de terre, 130 x 600 mm



AUTRES

Notices



Vue éclatées

