

## Visseuse à choc CXT®

### TD110D

12 V max • 1/4" • 110 Nm • 0 à 2600 tr/min

#### Visseuse à choc idéale pour les espaces étroits

Clé à choc compacte et légère, avec douille hexagonale 1/4". Idéale pour visser rapidement, ce petit outil léger et facile à utiliser propose un couple de serrage élevé allant jusqu'à 110 Nm. Éclairage LED pratique.



#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Batterie CXT	✓
Vitesse à vide max	0 - 2600 min <sup>-1</sup>
Couple de serrage Max (franc)	110 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M5 - M12
Impacts par minute (IPM)	0 - 3500 min <sup>-1</sup>
Niveau de puissance sonore (I <sub>wa</sub> )	105 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	94 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	1,0 - 1,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	153 x 66 x 204 mm
Tension nominale	12 V
Composant batterie	Li-ion
Tige de conduite	1/4 "
Niveau de vibration, serrage par impact avec la capacité maximale de l'outil	8,0 m/s <sup>2</sup>

#### AVANTAGES PRODUITS

- Idéal pour travailler dans des espaces restreints et des applications aériennes
- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Montage rapide pour tournevis 1/4"
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Lien vers la page du produit - [www.makita.be](http://www.makita.be)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

**346909-5**  
CROCHET



**456128-6**  
PROTEGE BATTERIE CXT®



**821549-5**  
Coffret MAKPAC I



**B-12326**  
Embout de vis de torsion PH2 - PH2,



**P-06264**  
Clé à douilles magnétique, 3/8 » x 55



## AUTRES

Notices



Vue éclatées

