

Electrische kettingtakel Elephant FAH & FBH

Palan électrique Elephant FAH & FBH

Electric chain hoist Elephant FAH & FBH



Toepassing | Utilisation | Utilization

Electrisch hijsen van lasten
 Electrification électrique
 Electric hoisting

Bijzondere kenmerken | Caractéristiques | Characteristics

3 x 400 V / stuurspanning op 24 V
 3 x 400 V / tension de commande 24 V
 3 x 400 V / operating voltage 24 V

Ergonomie | Ergonomique | Ergonomics

Eenvoudige bediening
 Utilisation facile
 Easy operating

Veiligheid | Sécurité | Safety

Slipkoppeling / fasebeveiliging
 Protection contre la surcharge et fin de course
 Overload device and high and low hook position limiter

type	vermogen	parten	lastketting	hijsnelheid	FEM	ID	spanning	stuurspanning	afmetingen						gewicht	bestelnummer				
type	capacité	brins	chaîne de levage	vitesse de levage	FEM	ID	tension	commande	dimensions						poids	numéro d'article				
type	capacity	falls	load chain	lifting speed	FEM	ID	tension	control tension	dimensions						weight	reference number				
	(kg)		(mm)	(m/min)	(%)	(Ph x V)	(V)		H							met/avec/with				
									A	B	C	D	min.	K	L	M	N	O		6 m
FAH-0,5	500	1	6,3 x 19,1	7,0	1 AM	40	3 x 400 V	24 V	161	124	224	311	480	36	26	86	24	19	43	1006000500
FAH-1,0	1000		7,1 x 21,2	7,6					170	128	239	348	570	43	33	107	31	23	56	1006001000
FBH-0,5	500	1	6,3 x 19,1	7,0 / 1,8	1 AM	40	3 x 400 V	24 V	161	124	224	311	480	36	26	86	24	19	43	1006200500
FBH-1,0	1000		7,1 x 21,2	7,6 / 1,9					170	128	239	348	570	43	33	107	31	23	56	1006201000
FBH-2,0	2000	2	7,1 x 21,2	3,8 / 1,0					133	165	239	372	710	53	42	144	44	30	65	1006202000

