

DS4012

Perceuse / Mélangeur 750 Watt



EAN: 0088381690720



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale absorbée (P_1)	750 Watt
Puissance nominale débitée (P_2)	350 Watt
Puissance débitée maximale	550 Watt
Régime à vide maximal	600 t.p.m.
Diamètre maximal acier	13 mm
Diamètre maximal bois	36 mm
Capacité du mandrin	2 - 13 mm
Rotation gauche et droite	✓
Longueur cordon d'alimentation	2,5 m
Type de cordon	H07RN-F 2x1,0mm ²
Vibration 3ax perçage (a_h)	?2,5 m/s ²
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s ²
Emission sonore (L_{WA})	92 dB(A)
Pression sonore (L_{pA})	81 dB(A)
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB(A)
Diamètre du collet	43 mm
Classe de protection électrique	II
Dimensions (Lo x La x H)	340 x 83 x 390 mm
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	2,8 kg

AVANTAGES D'UTILISATION

- Perceuse à bas régime pour les travaux de perçage exigeants dans le bois et le métal et pour le malaxage de produits visqueux.
- Le moteur puissant et la grande démultiplication de l'engrenage assurent un couple très élevé.
- Marche gauche / droite par interrupteur basculant permettant d'alterner aisément les deux sens de rotation, facilitant par exemple les perçages en série avec des forets de charpente.
- Interrupteur à variateur de vitesse surdimensionné, assurant une amorce facile du perçage sans déraper et permettant en outre d'utiliser la machine pour des travaux de vissage.
- La poignée supplémentaire amovible, qui se monte en face de la poignée fixe, permet de contrôler le couple élevé de façon sûre et confortable.
- Poignée arrière orientable en 24 positions permettant une position de travail optimale dans toutes les circonstances.
- La clé à mandrin est toujours à portée de main grâce au logement de clé intégré au dessus de la poignée
- Pignons usinés dans la masse assurant une longévité excellente de l'engrenage.
- Construction robuste à carter métallique pour un excellent dégagement de la chaleur et façonnage tubulaire assurant une grande rigidité de la coque.
- Balais de charbon accessibles de l'extérieur éliminant tout démontage d'entretien.
- Collet euro 43mm permettant la fixation dans un support de perçage.

ACCESSOIRES STANDARD

- poignée latérale, mandrin à couronne dentée