

Référence article	0 601 5A0 300
EAN	3165140643870
Calage L-BOXX pour outil et chargeur	✓
L-BOXX 238 1 600 A01 2G2	✓



Données Techniques

Description

Corps de métier	Bâtiment Menuisiers et charpentiers
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	353 x 445 x 240 mm
Tension de la batterie	18 V
Poids avec batterie	2,6 kg
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique dB(A) ; niveau de puissance acoustique dB(A). Incertitude K = dB.

Caractéristiques techniques

Régime à vide	14.000 tr/min
Profondeur de rabotage	0 – 1,6 mm
Profondeur de feuillure, de	0 mm
Profondeur de feuillure, jusqu'à	8 mm
Epaisseur de feuillure	0 – 8 mm
Largeur de rabotage, max.	82 mm

Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique	79 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	90 dB(A)
Incertitude K	3 dB



Information Ventes

Positionnement

- Un rabot sans-fil de 18 V extrêmement performant

Avantage utilisateur

- Progression de travail rapide et sans interruptions grâce au réglage en continu de la profondeur de passe jusqu'à 1,6 mm
- Surfaces parfaites de grande qualité grâce au fer réversible au carbure très endurant et très bien affûté
- Grande légèreté pour une prise en main facile et agréable