



Poignée compt-0-30 L/min-NEF

Bec rigide coudé et RT

Référence: 19 698 950
Code EAN: 4048358427694
Groupe de remise: D

Données techniques

Raccordement: 1/2" G F
Diamètre nominal: DN 12
Système de mesure: Engrenage oval
Fluides courants: Huile moteur SAE 5 à 50, huile de boîte SAE 80 à 240
Débit (L/min): 0 - 30
Viscosité (mPa s): 8 - 5000
Pression nominale (bar): 70
Pression de service (bar): min. 0,30
Température d'utilisation (°C): -10 / +50
Précision de mesure (ml): ± 0,5%
Répétibilité (%): ± 0,3
Résolution (L): 0,002
Impulsions (par L): 216
Modèle: Non étalonnable (NEF)
Matière du corps: Aluminium moulé sous pression
Affichage: digital, trois chiffres avant la virgule et deux après
Hauteur des chiffres d'affichage: 8
Type de batterie: LR1 1,5 V
Durée de vie de la batterie: 2200 heures, correspondant à un comptage d'environ 3.960.000 litres d'huile

Spécification

- Anti-goutte, fermeture automatique
- Bec rigide coudé (19 741)
- Raccord tournant (19 616)
- Pistolet

Remarques

- Le boîtier comprenant le logement destiné à l'électronique est réalisé en Aluminium moulé sous pression; la surface moulée n'est pas usinée
- Electronique anti-choc
- Affichage 5 grands chiffres, visibilité optimale
- Remise à zéro de l'affichage
- Amortisseur caoutchouc pour utilisation intensive
- La précision de mesure peut être calibrée en fonction de la viscosité
- Etalonnable pour l'utilisateur en unité : litres, gallons, pinthes, quarts

Emballage

Dimensions LxlxH (mm): 590 x 120 x 155
Poids (kg): 1,556
Unité d'emballage: 1.0