

# 0 603 26C 800 – POF 1400 ACE

|  |               |
|--|---------------|
| Référence article  | 0 603 26C 800 |
| EAN  | 3165140451666 |
| 3 pinces de serrage (6 mm, 8 mm et 1 /4")                  | ✓             |
| Adaptateur d'aspiration<br>2 600 499 077                   | ✓             |
| Bague de copiage<br>réf. pièce de rechange : 1 609 203 V39 | ✓             |
| Butée parallèle<br>1 609 203 M85                           | ✓             |
| Clé à fourche<br>1 609 203 V40                             | ✓             |
| Coffret de transport en plastique<br>2 605 438 643         | ✓             |
| Fraise à rainurer droit (Ø 8 mm)<br>2 608 628 381          | ✓             |
| Pointe de centrage<br>2 609 200 310                        | ✓             |



## Données Techniques

## Caractéristiques techniques

|  |                        |
|--|------------------------|
| Puissance absorbée                                       | 1.400 W                |
| Puissance débitée  | 650 W                  |
| Ø pince de serrage standard                              | 6 mm 8 mm 1/4"         |
| Régime à vide  | 11.000 – 28.000 tr/min |
| Course du berceau  | 55 mm                  |
| Poids de la machine                                      | 3,5 kg                 |
| Tension  | 230 V                  |
| Dimensions de l'outil (largeur x longueur x hauteur)     | 390 x 339 x 212 mm     |
| Poids emballage compris                                  | 6,83 kg                |
| Dimensions de l'emballage (largeur)                      | 339 mm                 |
| Dimensions de l'emballage (longueur)                     | 390 mm                 |
| Dimensions de l'emballage (hauteur)                      | 212 mm                 |
| Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur) | 339 x 390 x 212 mm     |



## Fonctions

|  |   |
|--|---|
| Présélection de la vitesse                         | ✓ |
| Dispositif de blocage de broche                    | ✓ |
| Bosch Constant Electronic                          | ✓ |
| Réglage micrométrique de la profondeur de fraisage | ✓ |
| Système SDS Bosch pour bague de copiage            | ✓ |
| Poignée Softgrip                                   | ✓ |
| PowerLight   | ✓ |
| Bosch Electronic                                   | ✓ |

## Information sur les bruits/vibrations

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Niveau de pression acoustique  | 95 dB(A)  |
| Niveau de puissance acoustique | 106 dB(A) |
| Incertitude K                  | 3 dB      |

## Information Ventes

---

### Positionnement

- Pour des fraisages de grande qualité dans le cadre de projets exigeants

### Avantage utilisateur

- La constante électronique Bosch adapte automatiquement la puissance de l'outil pour obtenir de bons résultats quelle que soit la charge
- Profondeur de fraisage réglable avec une précision remarquable de 1/10 mm
- Éclairage Power Light pour un bon suivi de la ligne de coupe et soufflerie pour une visibilité parfaite
- Butée parallèle facilitant la réalisation de rainures bien droites et de cercles parfaits
- Fixation des bagues de copiage sans clé grâce au système SDS