

## TITAN 10 AUT (230V)

Code d'article: 6010367



### Caractéristiques

Allimentation:	1-230V
Application:	eau chargée
Grain max.:	35 mm
Puissance:	750 W
Auto-amorçante:	0
Débit (max.):	400 l/min.
Débit (min.) l/min:	50 l/min.
Hauteur de refoulement max. m:	10 m
Dia. d'insertion min.:	500 mm
Profondeur max. sous le niveau d'eau:	10 m
Sortie:	1 1/2 "
Poids kg:	17.8 kg

- 
- Idéal pour l'agriculture, la construction et l'industrie
  - Double étanchéité avec chambre d'huile (silicone/carbide) qui augmente la durée de vie de la pompe
  - Pompe entièrement en fonte G20
  - 10 mètres de câble (HO7-RN-F) compris
  - Degré de protection de la partie électrique IP 68
  - T° eau max.: 40°C
-

## Accessoires optionnels



6014840  
Raccord tuyau (EXT. 1 1/2" x 38mm)



6014740  
Tuyau plat 1 1/2" (25m)



6014532  
Collier 12mm large (32-50mm) (par 10)



6014071  
NIPPLE CAMLOCK 1 1/2" X  
FILETAGE EXT.



6014053  
ACCOUPLMENT CAMLOCK 1 1/2" x  
RACCORD



25235  
Huile thermique pour pompe  
submersible 1l