

# DBO180ZJ

## Modèle de base Ponceuse excentrique 125mm à batteries



EAN: 0088381658638

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition chimique batterie	Li-ion
Tension batterie nominale	18 V
Nombre d'oscillations maximale	11000 min <sup>-1</sup>
Amplitude d'oscillation	2,8 mm
Diamètre du patin de ponçage	123 mm
Diamètre du papier abrasif	125 mm
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	?2,5 m/s <sup>2</sup>
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>PA</sub> )	77 dB(A)
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB(A)
Dimensions (Lo x La x H)	153 x 123 x 153 mm
Poids net	1.2 kg

### AVANTAGES D'UTILISATION

- Ponceuse excentrique à batteries compacte à façonnage ergonomique, idéale pour les travaux de ponçage nécessitant une grande mobilité, tels que la rénovation de peinture de façades ou de menuiseries extérieures.
- Façonnage compact et équilibré à centre de gravité très bas assurant un confort optimal, en particulier lors du ponçage de surfaces verticales.
- Aussi bien le dessus que le corps de machine sont spécialement façonnés pour une prise en main confortable, et revêtus de caoutchouc antidérapant.
- Présélection de deux vitesses pour un travail plus silencieux tout en augmentant l'autonomie lors de travaux de ponçage légers.
- Extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace.
- Patin freiné évitant les rayures causés par l'emballement du plateau de ponçage.
- Ce modèle de base est livré sans batteries et sans chargeur, mais est compatible avec presque toutes les autres batteries LXT 18V Li-ion. Ainsi vous avez la possibilité d'élargir votre collection de machines Makita et d'être conscient des coûts.
- Livrée dans un coffret solide en ABS nervuré, au système de verrouillage permettant d'empiler et de solidariser plusieurs coffrets.

### ACCESSOIRES STANDARD

- coffret MAKPAC type II, boîte à poussière avec sachet en papier, sac à poussière en papier, Disque abrasif Red velcro, protection pour batterie