

Ponceuse-polisseuse excentrique 150 mm 18 V

DPO600Z

Ponceuse-polisseuse excentrique sur accu 150 mm 18 V.



18V **LXT** **XPT**

Caractéristiques techniques

Type de batterie	Li-ion
Tension accu nominale	x 18 V
Puissance débitée maximale	0,430 kW
Accus compris	0
Diamètre du papier abrasif	150 mm
Vitesse de rotation en mode excentrique forcée	0 - 780 t.p.m.
Nombre d'orbites	0 - 6800 opm
Nombre d'oscillations	0 - 13600 min ⁻¹
Course de ponçage	5,5 mm
Taux de vibration triaxial (a _h)	10,0 m/s ²
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s ²
Emission sonore (L _{WA})	94 dB(A)
Pression sonore (L _{pA})	83 dB(A)
Marge d'incertitude bruit	3 dB(A)
Dimensions (Lo x La x H)	530 x 148 x 126 mm

Avantages pour l'utilisateur

- Réglage flexible de la vitesse grâce à l'interrupteur à variateur et à la présélection de la vitesse maximale (0-780 t.p.m.).
- Mode excentrique à rotation forcée pour un polissage grossier et mode excentrique avec rotation libre pour un polissage fin.
- Le mode de finition convient au travail de finition et économise d'énergie.
- Démarrage progressif et régulateur électronique gardant la vitesse constante sous charge, permettant un nettoyage et polissage confortable et efficace.
- Moteur brushless: solide, puissant et très efficace permettant une plus grande autonomie par charge de batterie.
- Livré sans accus ni chargeur. Ceci vous permet d'agrandir votre parc de machines Makita de manière économique.
- Couverture en caoutchouc souple.

EAN 0088381871792

Lien à la page produit - [makita.be](https://www.makita.be)



Accessoires

Accessoires standard

197928-2

plateau de support 150 mm



783203-8

clé allen 5x80mm



Accessoires optionnels

197893-5

éponge à polir



197894-3

éponge à polir



197895-1

disque de finition en feutre



197896-9

peau de mouton



197897-7

peau de mouton



197922-4

plateau de support 125 mm



197925-8

plateau de support



198043-5

poignée latérale



199424-6

peau de mouton



794618-4

disque de finition en feutre



Accessoires généraux