

Ponceuse 112x102mm 18 V DBO482RTJ

Ponceuse de paume 112x102mm 18 V (avec semelle en aluminium, fixation avec clips) + 2x BL1850B + DC18RC + Makpac.



18V **LXT**

Caractéristiques techniques

| | |
|---|-------------------------------|
| Tension nominale | 18 V |
| Accus compris | 2x BL1850B |
| Puissance débitée maximale | 210 W |
| Course de ponçage | 1,5 mm |
| Taux de vibration triaxial (a_{tr}) | $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ |
| Marge d'incertitude vibration (K) | 1,5 m/s^2 |
| Pression sonore (L_{pA}) | 75 dB(A) |
| Marge d'incertitude bruit (K) | 3 dB(A) |
| Dimensions (Lo x La x H) | 119 x 112 x 147 mm |
| Poids sans câble (EPTA) | 1,4-1,8 kg |
| Chargeur fourni | DC18RC |
| Nombre d'orbites | 11000/14000 opm |
| Nombre d'oscillations | 22000/28000 min^{-1} |

EAN 0088381760874

Lien à la page produit - [makita.be](https://www.makita.be)



Avantages pour l'utilisateur

- Ponceuse vibrante compacte à façonnage ergonomique, facile à utiliser à une seule main.
- Semelle dotée de pinces de fixation, permettant d'utiliser des abrasifs achetés au mètre courant.
- Avec semelle de ponçage en aluminium, ce qui le rend la machine encore plus durable.
- Deux vitesses et frein électronique.
- Aussi bien le dessus que le corps de machine sont façonnés pour une prise en main confortable et revêtus de caoutchouc antidérapant.
- Extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace.



Accessoires

Accessoires standard

191Y25-6

Semelle carré pour dispositif de



194746-9

Sac à poussière en papier



195584-2

Chargeur rapide DC18RC



197280-8 (2x)

Batterie Li-ion BL1850B



450066-4

plaque de perforation



Accessoires optionnels

191Y22-2

Semelle autoagrippante triangulaire



191Y23-0

Semelle autoagrippante rectangulaire

