

HS7101JX

Scie circulaire 190mm



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale absorbée (P ₁)	1400 Watt
Puissance nominale débitée (P ₂)	640 Watt
Puissance débitée maximale	2200 Watt
Régime à vide maximal	5500 t.p.m.
Profondeur de coupe maximale à 90°	67 mm
Inclinable à droite jusqu'à	50 °
Profondeur de coupe maximale à 45°	48,5 mm
Profondeur de coupe maximale à 50°	43,5 mm
Diamètre de la lame	190 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Frein moteur	✓
Longueur cordon d'alimentation	4 m
Type de cordon	H07RN-F 2x1mm ²
Taux de vibration triaxial (a _h)	?2,5 m/s ²
Emission sonore (L _{WA})	101 dB(A)
Pression sonore (L _{pA})	90 dB(A)
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB(A)
Dimensions (Lo x La x H)	310 x 246 x 258 mm
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	4,0 kg



EAN: 0088381652643

CB-174 



AVANTAGES D'UTILISATION

- Scie circulaire très légère et compacte, sans couteau diviseur et à capot renfermé.
- Très confortable à utiliser grâce à la forme et la disposition ergonomiques des poignées, au centre de gravité parfaitement balancé et au revêtement caoutchouté des organes de commande.
- Excellente vue sur l'avant de la lame aussi bien à gauche qu'à droite; le capot est ajouré des deux côtés, le double éclairage DEL illumine la lame et un jet d'air puissant élimine toute sciure du trait de coupe.
- Équipé d'un frein moteur électrique protégeant l'utilisateur.
- Inclinable jusqu'à 50° avec butée 45° escamotable et vis de réglage pour un ajustage précis des angles 90° et 45°.
- Graduations nettes et surdimensionnées assurant un réglage facile et rapide de la profondeur et de la largeur de coupe; des largeurs jusqu'à 8,5 cm peuvent être découpées à l'oeil à l'aide de l'échelle sur l'avant de la semelle.
- Verrouillage en un tour de main du réglage de profondeur et d'angle et du guide parallèle.
- Corps de machine à côté plat et clé allen rangée sur la machine facilitant l'échange de la lame.
- Livré avec deux lames au carbure Makita, idéales pour le sciage grossier du bois de chantier.
- Livrée dans un coffret solide en ABS nervuré, au système de verrouillage permettant d'empiler et de solidariser plusieurs coffrets.

ACCESSOIRES STANDARD

- coffret MAKPAC type IV, lame pour scies circulaires à main STANDARD, lame SPECIALIZED CONSTRUCTION 190x2,6x30mm 12T (2x), raccord pour aspiration de poussières, guide parallèle, clé à six pans 6x90mm