



Your complimentary use period has ended.
Thank you for using PDF Complete.

[Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features](#)

[Bâtiment](#) » [Produits](#) » [Catalogue de produits Metabo pour le bâtiment pour appareils fixes et semi-fixes](#) » [Scies à onglets radiales](#) » [Scie à onglets radiale KGS 216 M avec fonction de traction](#)

BÂTIMENT CATALOGUE DE PRODUITS METABO POUR LE BÂTIMENT POUR APPAREILS FIXES ET SEMI-FIXES

METABO SCIE À ONGLETS RADIALE KGS 216 M AVEC FONCTION DE TRACTION

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉQUIPEMENT



numéro de commande: 0102160400

- Avec fonction radiale pour les pièces larges
- Pour le sciage du bois, des panneaux plaqués et des matières plastiques
- Revêtement caoutchouc antidérapant sur la poignée latérale et la poignée supérieure
- Poignées de transport latérales
- Sécurité de transport et enroulement du câble
- Table tournante avec réglage précis de l'angle
- Table de travail en fonte d'aluminium moulée sous pression
- Laser pour l'affichage exact du tracé de coupe
- Rallonge latérale de table extensible en continu des deux côtés, dotée d'une surface d'appui pratique et d'une butée de tronçonnage intégrée
- Lampe de travail intégrée
- Réglage de profondeur de coupe intégré
- Système de blocage de la lame de scie permettant de la remplacer facilement
- Toutes les graduations sont visibles depuis la position de travail
- Sac de collecte des sciures pour maintenir la propreté de l'air sur le lieu de travail

Liens relatifs:
XXL-Garantie

CARACTÉRISTIQUES COMPARABLES DE L'APPAREIL:

dimensions L x l x H	820 x 543 x 355 mm
surface d'appui	364 x 700 mm
Largeur de coupe 90 °C/45 °C	305 mm/205 mm
Profondeur de coupe max. 90°/45°	65 mm/36 mm
section max. de la pièce à usiner	
- coupe droite 90°/90°	305 x 65 mm
- double onglet 45°/45°	205 x 36 mm
vitesse de rotation à vide	5.000 /min
vitesse de rotation en charge nominale	3.756 /min
vitesse de coupe	42 m/s
lame de scie	Ø 216 x 30 mm
réglage du plateau rotatif à gauche/à droite	47 °/47 °



PDF Complete

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.

[Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features](#)

45 °/0 °

1,5 □□

14 □g

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Lame de scie carbure à affûtage en biseau alterné □40 dents□
- 2 rallonges latérales de table intégrées
- Guides de centrage hauts et ajustables latéralement
- □dispositif de fixation des pièces
- □util pour le changement de la lame
- Adaptateur d'aspiration 0910059955
- Sac de collecte des sciures
- Laser