

# 0 601 9P0 100 – GPH 18V-60

Référence article	0 601 9P0 100
EAN	4053423302394
XL-BOXX 1 605 438 1JG	✓



## Données Techniques

### Description

Niveau de pression acoustique	59 dB(A)
Dimensions (hauteur)	357 mm
Incertitude K	3 dB
Niveau de puissance acoustique	67 dB(A)
Dimensions (longueur)	97.4 mm
Dimensions (largeur)	77.2 mm
Force de sertissage max	60 kN
Plage de sertissage max	300 mm <sup>2</sup>
Plage de sertissage min	6 mm <sup>2</sup>
Rotation de la tête	340 °
Longueur de course maxi	17 mm
Rétraction automatique	Oui
Matériau de raccordement Cu et Al	Oui
Intervalle de maintenance	20 000 cycles
Suppression manuelle de la pression	Oui
Arrêt de la rétraction manuelle	Oui
Connecteur USB	Oui
Fonction de lecture	Oui
Lampe de travail	Oui
Limitation et surveillance automatiques de la pression	Oui
Mode USB	USB 2.0
Durée de sertissage	2 à 5 s (selon la section du câble)



## Information Ventes

---

### Avantage utilisateur

- Sertissage hydraulique fiable avec contrôle de qualité grâce à un retour visuel via la LED d'état
- Surveillance précise de la pression grâce au capteur de pression électronique
- Longue durée de vie et intervalle de maintenance exceptionnel de 20 000 sertissages
- Grand confort d'utilisation et conception ergonomique avec la tête de sertissage orientable sur 340 degrés et le centre de gravité optimisé
- Vue d'ensemble pratique de l'historique d'utilisation de l'outil, des paramètres importants et des cycles de maintenance via la prise USB avec le logiciel de lecture dédié

### Positionnement

- Sertisseuse 18V : Force précise et fiable et intervalles de maintenance exceptionnels