

Souffleur XGT®

UB001G

40Vmax • 0-960 m³/h • 0-64 m/s

Souffleur à accu extrêmement puissant avec un poids de seulement 3,9 kg, accu compris

Souffleur alimenté par un accu de 40Vmax. Peut être réglé de manière précise durant le fonctionnement ou réglé sur fonctionnement continu. Part son poids faible, le moteur brushless atteint une vitesse d'air de 53 m/s en fonctionnement continu. Avec le mode boost, même jusqu'à 64 m/s peuvent être atteints.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension xgt	✓
Tension nominale	40 V
Vitesse à vide max	0 - 20000 / 23000 min ⁻¹
Vitesse maximum de l'air	53 / 64 m/s
Force de soufflage	0 - 17 N
Volume d'air	0 - 13,5 / 16 m ³ /min
Utilisation continue XGT® 40VMAX / 5.0 AH	15 / 8 min
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	94,1 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	83,7 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3,1 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids net du produit	2,4 kg
Poids de l'outil avec batterie	3,1 - 4,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	917 - 1017 x 167 x

AVANTAGES PRODUITS

- Puissance de soufflage maximale en appuyant à fond sur la gâchette (mode Boost)
- Compact et léger pour un fonctionnement à une seule main
- Bouton de verrouillage accessible des deux côtés de la poignée pour une utilisation en continu
- Fatigue haute puissance et moins d'utilisateurs
- Le choix idéal pour les parcs, les espaces publics et les quartiers résidentiels
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Lien vers la page du produit - www.makita.be



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES OPTIONNELS

166094-6

Sangle



183P97-1

Ensemble de buse d'extension



183P98-9

Buse plate



183R02-0

Buse droite



191B03-8

Ensemble pour soufflage goutière



191L96-5

Tuyau adaptateur



BL4025

Batterie XGT® 2,5 Ah



BL4040

Batterie XGT® 4,0 Ah



AUTRES

Notices



Vue éclatées

