

DUH551Z

Modèle de base taille-haie à batteries LXT 2 x 18V



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|-----------------------------|
| Composition chimique batterie | Li-ion |
| Tension batterie nominale | 2 x 18 V |
| Cadence de coupe maximale | 1000-1800 min ⁻¹ |
| Distance des couteaux | 28 mm |
| Épaisseur de branches maximale | 18 mm |
| Longueur de coupe effective | 55 cm |
| Durée de fonctionnement (vit. 2) | 60 min |
| Durée de fonctionnement (vit. 1) | 100 min |
| Interrupteur "homme mort" | ✓ |
| Vibration 3ax poignée avant (a _h) | 2,8 m/s ² |
| Vibration 3ax poignée arrière (a _h) | 2,8 m/s ² |
| Marge d'incertitude vibration (K) | 1,5 m/s ² |
| Niveau sonore garanti (L _d) | 93 dB(A) |
| Emission sonore (L _{WA}) | 91,1 dB(A) |
| Pression sonore (L _{pA}) | 82 dB(A) |
| Marge d'incertitude bruit (K) | 1,5 dB(A) |
| Dimensions (Lo x La x H) | 1065x 225 x 200 mm |
| Poids net | 4.1 kg |



EAN: 0088381670272

CB-442

AVANTAGES D'UTILISATION

- Taille-haie professionnel à batteries Lithium-ion qui est confortable et silencieux à lamier 55cm, idéal pour l'entretien de parcs communaux, jardins d'écoles ou d'hôpitaux et pour tout autre travail dans un environnement sensible au bruit.
- Outillage à batteries professionnel offrant une liberté de mouvement maximale sans le bruit, les gaz d'échappement, les difficultés de démarrage et les frais d'entretien d'un moteur à essence.
- L'utilisation de deux batteries 18V en série permet d'atteindre un niveau de performances inédit, et ce, avec le type de batteries le plus répandu; il n'est donc plus nécessaire d'investir dans des batteries spécifiques uniquement pour les applications les plus exigeantes.
- Vitesse variable permettant un travail encore plus silencieux et augmentant l'autonomie lors de travaux de taille légers.
- Poignée arrière pivotante à 5 positions permettant une position de travail détendue dans toutes les circonstances.
- L'emplacement de la batterie à l'arrière de la machine assure une répartition équilibrée du poids sur les deux mains.
- Lamier double action à contre-lame mobile et lame dessus coupant dans les deux directions, alliant une coupe efficace à un taux vibratoire minimal.
- Revêtement nickelé anti-encrassage maintient les lames propres et tranchantes plus longtemps.
- Peigne de la contre-lame élargi sur la première partie du lamier afin de protéger l'utilisateur contre les coupures.
- Protecteur au nez du lamier évite les coups de retour et protège les lames et la transmission en cas de contact accidentel avec des pierres ou d'autres obstacles.
- Frein de sécurité électrique arrêtant les lames dès que l'on lâche la machine d'une des deux mains.
- Transmission durable grâce à l'engrenage et au mécanisme excentrique à cames trempés, montés sur roulements à billes dans un carter en

ACCESSOIRES STANDARD

- couteaux pour taille-haie, fourreau de protection