

Taille-haies XGT®

UH007GZ

40Vmax • 75 cm • 25 mm

Taille-haie à haute puissance et excellentes performances (version de rabattage).

Ce taille-haie doté de lames double face et à double tranchant en version de rabattage est idéal pour couper des branches plus épaisses, comme par exemple les haies de hêtres. L'appareil dispose d'une poignée arrière rotative, permettant à l'utilisateur de maintenir une posture détendue dans n'importe quelle position. Les couteaux ont une géométrie spéciale pour des résultats de coupe optimaux et une consommation d'énergie réduite. L'inversion du système de rotation libère la lame si elle reste coincée dans des branches épaisses.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension XGT	✓
Tension nominale	40 V
Composant batterie	Li-ion
Puissance débitée maximale	720 W
Coups par minute (SPM)	2000 / 3000 / 4000 min ⁻¹
Épaisseur de la branche max.	25 mm
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	92 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	84 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration, taille des haies	3,4 / 3,1 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K), taille des haies	1,5 m/s ²
Poids net du produit	3,9 kg
Poids de l'outil avec batterie	4,6 - 5,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1274 x 223 x 191 mm

AVANTAGES PRODUITS

- Interrupteur à double action pour une sécurité accrue
- La commande de vitesse constante maintient une vitesse constante sous charge
- Le système de rotation inversée libère la lame lorsqu'elle est coincée par des branches épaisses
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381743884

Lien vers la page du produit - www.makita.be



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

191R56-3

Ensemble de lame de cisaillement



412912-9

Couvercle de lame



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

195246-2

Lunettes de sécurité



197439-7

Graisse



199450-5

Graisse pour taille-haies



191R52-1

Ensemble de récepteur de puce



■ AUTRES

Notices



Vue éclatées

