

Tête de filetage automatique 4" REMS

Pour filetage sur tubes 2½-4" (page 41).

Filetage de mamelons

Rationnel avec REMS Nipplefix à serrage intérieur automatique ½-2" (4") ou avec REMS Nippelspanner à serrage intérieur manuel ¾-2" (page 48).

Servantes

Servantes réglables en hauteur REMS Herkules et REMS Herkules Y (page 86).

Dispositif à rainurer à REMS

Dispositif à rainurer, robuste, compacte, à avance hydraulique pour rainurer les tubes des systèmes d'assemblages de tubes DN 25-200 (300), 1-8" (12") (page 52).



Conditionnement de livraison

REMS Tornado. Machine à fileter pour filetage de tubes (1/16)½-2", 16-63 mm, barres (6)10-60 mm, ¼-2". Avec transmission sans entretien, interrupteur de sécurité à pédale avec arrêt d'urgence, 2 mandrins automatiques de serrage, système automatique de lubrification et refroidissement. Avec jeu d'outils composé d'une tête de filetage automatique pour tous filetages, aussi filetages longs, ouverture automatique, pour filetage conique, dès atteinte de la longueur standard, peignes pour filetage conique ISO 7-1, DIN EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾" et R 1-2" droite, coupe-tubes, ébavureur intérieur, levier de pression, support de tube réglable en hauteur. 3 moteurs au choix. Version portable sur trépied tubulaire, avec grand bac à huile et à copeaux amovibles. Version T avec un bac à huile et à copeaux intégrés encore plus grand, pour établi, support ou chariot mobile avec tablette pour déposer du matériel.

Désignation	Version	Code
2000	Moteur universel 230 V, 50-60 Hz, 1700 W. 53 1/min. Portable, sur trépied.	340200
2010	Moteur à condensateur à inversion de polarité 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 1/min, même à pleine charge. Très silencieux. Portable, sur trépied.	340201
2020	Moteur triphasé à inversion de polarité 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 1/min, même à pleine charge. Très silencieux. Portable, sur trépied.	340202
2000 T	Moteur universel 230 V, 50-60 Hz, 1700 W. 53 1/min. Pour établi, support ou chariot mobile.	340206
2010 T	Moteur à condensateur à inversion de polarité 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 1/min, même à pleine charge. Très silencieux. Pour établi, support ou chariot mobile.	340207
2020 T	Moteur triphasé à inversion de polarité 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 1/min, même à pleine charge. Très silencieux. Pour établi, support ou chariot mobile.	340208

Autres tensions sur demande.

Accessoires

Désignation	Code
Support (voir photo page 35)	344105
Chariot mobile , avec tablette pour déposer du matériel	344100
Peignes , voir page 40.	
Tête de filetage universelle automatique 1/16-2" comme tête de filetage à changement rapide au lieu du changement de peignes	341000
Tête de filetage automatique 4" REMS pour filetage de tubes 2½-4", voir page 41.	
Molette REMS St ¾-4", s 8	341614
Huiles de coupe , voir page 49.	
Porte-mamelons , voir page 48.	
Servantes REMS Herkules , voir page 86.	
Dispositif à rainurer REMS pour rainurer les tubes, voir page 52.	347000

