

# Tronçonneuse XGT®

## UC013G

40Vmax • 0 – 25,5 m/s • 45 cm / 18"

Élagueuse brushless efficace avec une vitesse de chaîne élevée pour une utilisation intensive

Tronçonneuse sur batterie XGT® 40Vmax. Une tronçonneuse très puissante conçue pour les professionnels. équivalente à une tronçonneuse à moteur de classe 42 mL. Cette tronçonneuse est parfaite pour les chantiers de construction, les jardins ou les chalets d'été.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension XGT	✓
Tension nominale	40 V
Composant batterie	Li-ion
Puissance débitée maximale	1600 W
Réservoir d'huile de chaîne	0,26 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	25,5 m/s
Vitesse de la chaîne à max.	25,5 m/s
Longueur de la barre de chaîne	450 mm (18")
Hauteur de chaîne	3/8 / 0,325 "
Jauge de chaîne	1,1 / 1,3 mm
Nombre de liens de lecteur	62 / 70
Niveau de puissance sonore (l <sub>wa</sub> )	102 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	94 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids net du produit	4,5 kg
Poids de l'outil avec batterie	6,5 - 7,5 kg

### AVANTAGES PRODUITS

- Léger pour réduire la fatigue de l'opérateur
- Grand orifice de remplissage avec regard pour faciliter l'apport d'huile et le contrôle du niveau
- fonction de coupure automatique de l'alimentation pour économiser les batteries et éviter les démarrages intempestifs
- La technologie eXtreme Protection Technology (XPT) garantit une bonne résistance à la poussière et à l'eau. Conçu pour une utilisation dans des conditions difficiles.

Lien vers la page du produit - [www.makita.be](http://www.makita.be)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

**1910T9-4**

Huile de chaîne minérale



**1910U0-9**

Huile pour tronçonneuse Biotop, 1



**1910U1-7**

Huile pour chaînes tronçonneuses



**191X03-0**

Barre de guidage 18" / 45 cm, 1,1



**191X04-8**

Chaîne de scie 80TXL, 18" / 45 cm,



**195093-1**

Ensemble d'huile de chaîne, 1 L



**419242-9**

Couvercle de protection de chaîne



**782023-7**

Clés combinées



## AUTRES

Notices



Vue éclatées

