



**Référence: 4000353982**

**Wasserschlauch WS400 L.25m ID 13mm AD 17mm RI.GEKA**

5-lagiger Schlauchaufbau · druckfest und formstabil · kein Verdrehen und Verdrillen · kein Abknicken dank Anti Twist Technologie (ATT) · Phthalat-PAH frei · **Seele:** hochwertiges graues PVC

**1. Zwischenschicht:** Anti Algen Schutzschicht schwarz, PVC

**2. Zwischenschicht:** Stützschiicht grau, PVC

**Mittelschicht:** ATT (Anti Torsion Technologie) Gewebeeinlage doppelt

**Außenlage:** hochwertiges transparentes PVC

#### **Weitere technische Eigenschaften:**

- Gewicht: 0,144kg/m
- Aggregatzustand: Flüssig

#### **Caractéristiques techniques**

Außen-Ø: 17 mm  
Wandstärke: 2,4 mm  
Betriebsdruck: 16 bar  
Berstdruck: 50 bar  
Länge: 25 m  
Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C  
Farbe: transparent grau mit matter Oberfläche, anthrazitfarbenem Band, 2 grüne Streifen  
Innenseele: PVC  
Einlagen: PVC  
Aussendecke: PVC  
Elektrische Leitfähigkeit: Nein  
Innen-Ø (Zoll): 1/2 ″  
Tiefsttemperatur: -20 °C  
Material: PVC  
Höchsttemperatur: 60 °C  
Beständigkeit Außen:  
Witterungsbeständig / UV-Beständig  
Anwendungszweck: Wasserschlauch  
Innen-Ø: 13 mm  
Marke: GEKA

#### **Caractéristiques logistiques**

Longueur: 15 mm  
Largeur: 20 mm  
Hauteur: 10 mm  
Poids net: 1 g