

VC

Tuyaux d'incendie souple et facile à manier

Applications:	Services d'incendie Raffineries	Industrie Transport maritime
Composition:	Tissus: Doublure intérieure:	100% polyester caoutchouc EPDM
Conforme:	NBN S21-024 EN 14540 MED	
Couleurs:	De base: blanc. Standard: jaune, rouge, vert, bleu, gris, noir Coloration en revêtement acrylique. Autres couleurs sur demande.	
Caractéristiques:	Tuyau de refoulement très flexible et maniable Entretien requis réduit Ne pourrit pas et ne développe pas de moisissures Bonne résistance à l'abrasion Longue durée de vie Résistant à la chaleur, à l'ozone et aux conditions météorologiques défavorables Température de service : -40 à +100 °C	



Tuyaux d'incendie VC

Fiche technique

Diam. (mm)	Diam. (pouces)	Poids g/m	Pression de service	Pression de rupture
25	1"	177	17	50
32	1" 1/4	190	17	50
38	1" 1/2	237	17	50
42	1" 6/4	251	17	50
45	1" 3/4	269	17	50
52	2"	308	17	50
65	2" 1/2	426	17	50
70	2" 3/4	495	17	50
75	3"	520	17	50
90	3" 1/2	626	12	36
102	4"	756	12	36
110		861	12	36
125	5"	1019	8	24
152	6"	1197	8	24
203	8"	1416	3	9

