

UH6580

Taille-haie électrique 670W



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|------------------------|
| Puissance nominale absorbée (P ₁) | 670 Watt |
| Puissance nominale débitée (P ₂) | 380 Watt |
| Puissance débitée maximale | 500 Watt |
| Cadence de coupe maximale | 1500 min ⁻¹ |
| Distance des couteaux | 28 mm |
| Épaisseur de branches maximale | 18 mm |
| Longueur de coupe effective | 65 cm |
| Longueur cordon d'alimentation | 0,3 m |
| Taux de vibration triaxial (a _h) | 4,4 m/s ² |
| Marge d'incertitude vibration (K) | 1,5 m/s ² |
| Niveau sonore garanti (L _d) | 96 dB(A) |
| Emission sonore (L _{WA}) | 95 dB(A) |
| Pression sonore (L _{pA}) | 87 dB(A) |
| Classe de protection électrique | II |
| Dimensions (Lo x La x H) | 1049 x 223 x 206 mm |
| Poids sans câble (EPTA) | 4,4 kg |



CB-419

AVANTAGES D'UTILISATION

- Taille-haie professionnel puissant à lamier 65cm pour les travaux de taille intensifs de haies à grosses branches.
- Transmission exceptionnellement durable grâce à l'engrenage et au mécanisme excentrique à cames solides trempés, monté sur roulements surdimensionnés dans un carter en magnésium léger et résistant.
- Débrayage de sécurité protégeant la transmission en cas de blocage soudain des lames.
- Frein mécanique avec débrayage à ressort spirale SJS breveté assurant l'arrêt complet des lames en 0,2 secondes sans effet de choc sur la transmission, garantissant ainsi une sécurité optimale sans compromettre la longévité.
- Taille facile aussi bien du dessus que des côtés de haies et prise en main ergonomique pour les droitiers ainsi que pour les gauchiers, grâce à la triple poignée arrière.
- Trois interrupteurs de sécurité répartis sur la poignée étrier et la triple poignée arrière permettent de diverses positions de travail sûres par n'importe quelle combinaison de deux interrupteurs.
- Possibilité de tenir la machine uniquement par les poignées arrière pour avoir une portée plus longue.
- Lamier double action à contre-lame mobile et lame dessus coupant dans les deux directions, alliant une coupe efficace à un taux vibratoire minimal.
- Peigne de la contre-lame élargi sur la première partie du lamier afin de protéger l'utilisateur contre les coupures.
- Revêtement nickelé anti-encrassement maintient les lames propres et tranchantes plus longtemps.
- Protecteur au nez du lamier évite les coups de retour et protège les lames en cas de contact accidentel avec des pierres ou d'autres obstacles.
- Balais de charbon facilement accessibles permettant l'inspection régulière en cas d'usage intensif journalier.

ACCESSOIRES STANDARD

- serre-câble pour rallonge, couteaux pour taille-haie, serre-câble pour ceinture de travail, fourreau de protection